

ZETOR COMPAX

COMPAX CL 20, COMPAX CL 26, COMPAX CL 26 PLUS



Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku.

Zetor

Zetor



COMPAX

Nowe ciągniki, które poszerzają serię modelową COMPAX to uniwersalne, proste i kompaktowe maszyny. Dzięki prostej obsłudze i idealnie dopasowanej mocy nowe modele są idealne do utrzymania arealów firmowych, wiejskich oraz obiektów sportowych i do lekkich prac polowych i ogrodniczych. Wysoka jakość i niskie koszty eksploatacji sprawiają, że COMPAX to słuszny wybór.

SILNIK

Wszystkie nowe modele napędzane są czterocylindrowymi silnikami zaprojektowanymi przez japońską firmę Mitsubishi i oferują moc od 18 do 25 KM. Nowe ciągniki spełniają również normę emisji Stage V.

SKRZYNIĘ BIEGÓW

Nowe maszyny są wyposażone w dwa różne typy skrzyń biegów. COMPAX CL 20 i COMPAX CL 26 są dostarczane z manualną skrzynią biegów oferującą 6 biegów do przodu i 2 biegi wsteczne. Tylony WOM zapewnia 540 lub 540E obrotów na minutę. Model COMPAX CL 26 PLUS jest wyposażony w manualną skrzynię biegów z 8/2 biegami i obrotami wałka WOM 540/850 obr/min.

HYDRAULIKA

Maksymalny udźwig tylnego TUZ w zależności od modelu dochodzi do 7,5 kN, co pozwala klientom na pracę z szeroką gamą narzędzi.

DODATKOWE PARAMETRY

Wszystkie modele produkowane są w wersji cabrio z ramą ochronną kierowcy - ROPS i stałą kierownicą oraz kabiną na życzenie. Ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących ułatwia pracę ciągnikiem i podnosi komfort kierowcy. Wspomaganie kierownicy i napęd na cztery koła zapewniają możliwości zastosowania ciągników ZETOR COMPAX do szerokiego zakresu prac.



MODEL	JEDNOSTKI	COMPAX CL 20	COMPAX CL 26	COMPAX CL 26 PLUS
SILNIK				
Stopień emisji	•	Stage V		
Max. moc (R120 / EHK 120)	KW	13,6	18,3	
	KM	18,5	24	
Obroty znamionowe	1/min	2700		
Ilość cylindrów / zaworów	•	3 / 6	4 / 8	
Pojemność skokowa	cm ³	900	1306	
Doładowanie / Układ chłodzenia	•	Atmosferyczne / Ciecżą		
Zbiornik paliwa	l	18		25
SKRZYNIA BIEGÓW				
Typ / Sterowanie	•	Mechaniczne		
Ilość biegów (przód/tył)	•	6 / 2		8 / 2
Max. prędkość	km/h	18	18-22	18-22
WAŁEK ODBIORU MOCY (WOM)				
Typ	•	2 prędkości		
Obroty tylnego WOM	1/min	540/540E		540/850
Ilość rowków na końcówce WOM	•	6		
HYDRAULIKA				
Typ pompy	•	Zębata	Podwójna zębata	
Wydajność pompy	l/min	14,85	21,6	
Wyjścia hydrauliczne	•	2 (1 para)		
TYLNY TUZ				
Kategoria	•	Kategoria 1		
Udźwig maksymalny	kN	5		7,5
Regulacja	•	Polowa / Siłowa		
WYPOSAŻENIE				
Ochrona kierującego	•	ROPS lub kabina na życzenie		
Kierownica	•	Stała		
Złącze 7 pinowe	•	Tak		
Lampa ostrzegawcza	•	1 lampa		
Obciążniki przednie	•	Tak		
PODWOZIE				
Układ napędowy	•	4WD		
Układ hamulcowy	•	Bębnowe		Tarczowe mokre
Zaczep	•	Llistwa zaczepowa		
ROZMIARY I MASY				
Max. obciążniki przednie	kg	60		
Max. długość / szerokość / wysokość	mm	2820 / 1097-1435 / 2306-2345	2870 / 1150-1435 / 2075-2320	
Prześwitt	mm	210	230	
Rozstaw kół	mm	1420		1520
DMC	kg	1078	1149	
KOŁA				
Rolnicze	•	5x12 8x18	6x12 8,3x20	
Trawiaste / Industrialne	•	23x8,5-12 33x15,5-16,5	23x8,5-12 33x15,5-16,5	

Zetor

Moja rodzina.
Moja praca.
Mój Zetor.



ŚLEDŹCIE NAS:

-  facebook.com/ZetorPolska
-  twitter.com/zetorpolska
-  instagram.com/zetortractors
-  youtube.com/ZetorPolskaChanne

www.zetor.pl
zetor@zetor.pl

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA ZETOR

WYKORZYSTANE OBRAZKI I ZDJĘCIA SĄ WYŁĄCZNIE POGLĄDOWE. PRODUKTY PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM KATALOGU MOGĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA, KTÓRE NIE SĄ DO DYSPOZYCJI W PRZYPADKU STANDARDOWEGO WYKONANIA I SĄ DO DYSPOZYCJI, JAKO PŁATNE WYPOSAŻENIE. ZETOR TRACTORS a.s. SI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH I INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH W NINIEJSZYM KATALOGU BEZ UPRZEDNIEGO OSTRZEŻENIA. SPÓŁKA ZETOR TRACTORS a.s. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONSEKWENCJE POWSTAŁE W WYNIKU POTENCJALNYCH BŁĘDNYCH DANYCH PODANYCH W NINIEJSZYM KATALOGU. NINIEJSZY KATALOG ZOSTAŁ OPRACOWANY: 01/2023