

ZETOR
SYSTEM

Zetor

ZETOR
SYSTEM

Zetor

ZETOR
SYSTEM

Zetor



MODEL	ZM812
Wysokość podnoszenia (m)	
Wysokość podnoszenia pod narzędziami w pozycji poziomej	3015
Wysokość podnoszenia w oku wysięgnika	3700
Kąty robocze [°]	
Max. kąt przechylenia	56°
Max. kąt zrzutu	53°
Obciążalność w punkcie obrotu (kg)	
na maksymalnej wysokości	965
na wysokości 1,5 m	1053
Max siła zrywająca (kg)	
800 mm od oka wysięgnika	1200
Waga (kg)	
Ładowacz czołowy (wysięgnik)	300
Kompatybilność	HORTUS



MODEL	ZM812/1
Wysokość podnoszenia (m)	
Wysokość podnoszenia pod narzędziami w pozycji poziomej	2982
Wysokość podnoszenia w oku wysięgnika	3384
Kąty robocze [°]	
Max. kąt przechylenia	59°
Max. kąt zrzutu	41°
Obciążalność w punkcie obrotu (kg)	
na maksymalnej wysokości	527
na wysokości 1,5 m	686
Max siła zrywająca (kg)	
800 mm od oka wysięgnika	760
Waga (kg)	
Ładowacz czołowy (wysięgnik)	260
Kompatybilność	UTILIX



**ŁADOWACZE
CZOŁOWE**

Zetor Polska Sp. z o.o.
ul. Inwestorska 3, 62-800 Kalisz

biuro@zetor.pl
www.zetor.pl

Zetor

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku.

www.zetor.pl

ZETOR
SYSTEM

Zetor

ZETOR
SYSTEM

Zetor

ZETOR
SYSTEM

Zetor



MODEL	ZM229/1	ZM229	ZM229/1D
Wysokość podnoszenia (m)			
Wysokość podnoszenia pod narzędziami w pozycji poziomej	3038	3038	3466
Wysokość podnoszenia w oku wsięgnika	3475	3475	4145
Kąty robocze (°)			
Max. kąt przechylenia	55°	55°	49°
Max. kąt zrzutu	34°	34°	40°
Obciążalność w punkcie obrotu (kg)			
na maksymalnej wysokości	1295	2015	2084
na wysokości 1,5 m	1642	2712	2292
Max siła zrywająca (kg)			
800 mm od oka wsięgnika	1824	1824	1824
Waga (kg)			
Ładowacz czołowy (wsięgnik)	600	600	650
Kompatybilność			

MAJOR HS	FORTERRA CL	FORTERRA HD
MAJOR CL	FORTERRA HSX	
	PROXIMA CL	
	PROXIMA GP	
	PROXIMA HS	

MODEL	ZM241/1	ZM241	ZM241D
Wysokość podnoszenia (m)			
Wysokość podnoszenia pod narzędziami w pozycji poziomej	2856	2856	3260
Wysokość podnoszenia w oku wsięgnika	3341	3341	3823
Kąty robocze (°)			
Max. kąt przechylenia	55°	55°	54°
Max. kąt zrzutu	53°	53°	56°
Obciążalność w punkcie obrotu (kg)			
na maksymalnej wysokości	1571	2058	1919
na wysokości 1,5 m	1678	2287	1940
Max siła zrywająca (kg)			
800 mm od oka wsięgnika	2014	2472	2472
Waga (kg)			
Ładowacz czołowy (wsięgnik)	600	600	680
Kompatybilność			

MAJOR HS	FORTERRA CL	FORTERRA HD
MAJOR CL	FORTERRA HSX	CRYSTAL
	PROXIMA CL	
	PROXIMA GP	
	PROXIMA HS	

MODEL	ZM248	ZM248D
Wysokość podnoszenia (m)		
Wysokość podnoszenia pod narzędziami w pozycji poziomej	3474	3742
Wysokość podnoszenia w oku wsięgnika	3865	4132
Kąty robocze (°)		
Max. kąt przechylenia	47°	47°
Max. kąt zrzutu	56°	56°
Obciążalność w punkcie obrotu (kg)		
na maksymalnej wysokości	2338	2922
na wysokości 1,5 m	2839	3408
Max siła zrywająca (kg)		
800 mm od oka wsięgnika	1947	1947
Waga (kg)		
Ładowacz czołowy (wsięgnik)	660	730
Kompatybilność		

FORTERRA CL	FORTERRA HD
FORTERRA HSX	CRYSTAL
PROXIMA CL	
PROXIMA GP	
PROXIMA HS	