

ZETOR COMPAX

COMPAX CL 20, COMPAX CL 26, COMPAX CL 26 PLUS



Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku.

Zetor



COMPAX

Nowe ciągniki, które poszerzają serię modelową COMPAX to uniwersalne, proste i kompaktowe maszyny. Dzięki prostej obsłudze i idealnie dopasowanej mocy nowe modele są idealne do utrzymania areałów firmowych, wiejskich oraz obiektów sportowych i do lekkich prac polowych i ogrodniczych. Wysoka jakość i niskie koszty eksploatacji sprawiają, że COMPAX to słuszny wybór.

SILNIK

Wszystkie nowe modele napędzane są czterocylindrowymi silnikami zaprojektowanymi przez japońską firmę Mitsubishi i oferują moc od 18 do 25 KM. Nowe ciągniki spełniają również normę emisji Stage V.

SKRZYNIĘ BIEGÓW

Nowe maszyny są wyposażone w dwa różne typy skrzyń biegów. COMPAX CL 20 i COMPAX CL 26 są dostarczane z manualną skrzynią biegów oferującą 6 biegów do przodu i 2 biegi wsteczne. Tylny WOM zapewnia 540 lub 900 obrotów na minutę. Model COMPAX CL 26 PLUS jest wyposażony w manualną skrzynię biegów z 8/2 biegami i obrotami wałka WOM 540/850 obr/min.

HYDRAULIKA

Maksymalny udźwig tylnego TUZ w zależności od modelu dochodzi do 75 kN, co pozwala klientom na pracę z szeroką gamą narzędzi.

DODATKOWE PARAMETRY

Wszystkie modele są standardowo produkowane w wersji cabrio. Na życzenie ciągniki mogą być wyposażone w bezpieczną ochronną kabinę z FOPS i ROPS. Ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących ułatwia pracę ciągnikiem i podnosi komfort kierowcy. Wspomaganie kierownicy i napęd na cztery koła zapewniają możliwości zastosowania ciągników ZETOR COMPAX do szerokiego zakresu prac. Seria COMPAX jest również dostępna w wersji z ładowaczem czołowym.

MODEL	JEDNOSTKI	COMPAX CL 20	COMPAX CL 26	COMPAX CL 26 PLUS
SILNIK				
Typ / Stopień emisji	•	Stage V		
Max. moc (R120 / EHK 120)	kW	13,6		18,3
	KM	18,5		24
Obroty znamionowe	1/min	2700		
Ilość cylindrów / zaworów	•	3 / 6		4 / 8
Doładowanie / Układ chłodzenia	•	Atmosferyczne / Ciecżą		
Pojemność skokowa	cm ³	900		1306
Zbiornik paliwa	km/h	18		25
SKRZYŃNIA BIEGÓW				
Sterowanie	•	Mechaniczne		
Ilość biegów (przód/tył)	•	6 / 2	6 / 2	8 / 2
Max. prędkość	km/h	18	18-22	18-22
WAŁEK ODBIORU MOCY (WOM)				
Typ	km/h	2 prędkości		
Obroty tylnego WOM	1/min	540/540E		540/850
Ilość rowków na końcówce WOM	•	6		
HYDRAULIKA				
Typ pompy	•	Zębata	Podwójna zębata	
Wydażność pompy	l/min	14,85	21,6	
Wyjścia hydrauliczne	•	2 (1 para)		
TYLNY TUZ				
Sterowanie / Kategoria	•	Kategoria 1		
Udźwig maksymalny	kN	5		7,5
Regulacja	•	Polowa / Siłowa		
WYPOSAŻENIE				
Ochrona kierującego	•	ROPS / bezpieczna kabina ^{OPT}		
Kierownicy	•	Stala		
Lampa ostrzegawcza	•	1 lampa		
Złącze 7 stykowa	•	Tak		
Obciążniki przednie	•	Tak		
PODWOZIE				
Układ napędowy	•	4WD		
Hamulec	•	Bębnowe		Mokre
Zaczep	•	Listwa polowa		
ROZMIARY I MASY				
Max. obciążniki przednie	kg	60		
Max. długość / szerokość / wysokość	mm	2820 / 1097-1435 / 2306-2345	2870 / 1150-1435 / 2075-2320	
Min. prześwit	mm	210	230	
Rozstaw osi	mm	1420		1520
Rozstaw osi	kg	1078	1149	
KOLA				
Rolnicze	•	5x12 8x18	6x12 8,3x20	
Rolnicze	•	23x8,5-12 33x15,5-16,5	23x8,5-12 33x15,5-16,5	

Zetor

Moje rodzina.
Moje praca.
Mój Zetor.



ŚLEDŹCIE NAS

-  facebook.com/ZetorPolska
-  twitter.com/zetorpolska
-  instagram.com/zetortractors
-  youtube.com/ZetorPolskaChannel

www.zetor.pl
zetor@zetor.pl

WYKORZYSTANE OBRAZKI I ZDJĘCIA SĄ WYŁĄCZNIE POGLĄDOWE. PRODUKTY PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM KATALOGU MOGĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA, KTÓRE NIE SĄ DO DYSPOZYCJI W PRZYPADKU STANDARDOWEGO WYKONANIA I SĄ DO DYSPOZYCJI, JAKO PŁATNE WYPOSAŻENIE. ZETOR TRACTORS A.S. SI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH I INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH W NINIEJSZYM KATALOGU BEZ UPRZEDNIEGO OSTRZEŻENIA. SPÓŁKA ZETOR TRACTORS A.S. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONSEKWENCJE POWSTAŁE W WYNIKU POTENCJALNYCH BŁĘDNYCH DANYCH PODANYCH W NINIEJSZYM KATALOGU. NINIEJSZY KATALOG ZOSTAŁ OPRACOWANY: 08/2022

SPRZEDAWCA: