

Zetor

Legendarny producent
ciągników od 1946 roku.



Nowa seria modelowa ZETOR 5

Seria 5 jest świetnym partnerem nie tylko dla małych i średnich gospodarstw ale także dla firm, w których trzeba codzienne **wykonywać wiele różnych zadań.**

Ciągnik łączy w sobie **wysokiej jakości komponenty, solidną konstrukcję mechaniczną i łatwość obsługi.** Dzięki swojej wszechstronności jest niezawodnym partnerem w polu, gospodarstwie rolnym, w produkcji zwierzęcej i w sektorze komunalnym. Doskonale radzi sobie z wozami paszowymi, transportem, pracami konserwacyjnymi i codziennymi zadaniami. Możesz wybrać podstawową **wersję mechaniczną,** zapewniającą łatwą konserwację i maksymalną prostotę, **lub wygodniejszą wersję z przekładniami PowerShuttle i PowerShift,** zapewniającą większy komfort, wydajność i płynniejszą pracę.

Niezawodny partner w codziennych zadaniach...

Parametry techniczne

Seria modelowa		5100	5110	5120
SILNIK				
TYP	-	FPT F28TCA STAGE V	FPT F36 STAGE V	
Max. moc silnika ISO14396	kW	75	83	90
	KM	102	113	122
Prędkość znamionowa	obr/min	2300	2200	2300
Max. moment obrotowy	Nm	415	460	490
	obr	1500	1400	1400
Pojemność zbiornika paliwa	l	120	130	
Pojemność zbiornika AdBlue	l	16		
SKRZYNIA BIEGÓW				
Ilość biegów	-	24x24		
Rewers	-	SynchroShuttle	PowerShuttle	
PowerShift	-	-	2 stopniowy PowerShift	
Prędkość max.	km/h	39,8		
WAŁEK ODBIORU MOCY WOM				
TYP	-	Niezależne 2 prędkości		
Tylny WOM	obr/min	540/1000 (opcja 540/540E)		
Przedni WOM	obr/min	opcja 1000		
HYDRAULIKA				
TYP	-	Mechaniczna		
Wydajność pompy	l/min	65	80	
Sekcje hydrauliki	-	4		
Ciśnienie robocze	bar	190		
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA TUZ				
TYP	-	Elektrohydrauliczny		
Kategoria	-	kat. II		
Max. udźwig	kg	4500	5500	
Sterowanie na błotnikach	-	Standard		
Przedni TUZ	-	opcja		
PODWOZIE				
Rodzaj napędu	-	4WD		
Blokada tylnego mostu	-	Elektrohydrauliczna		
Hamulce przyczepy	-	Pneumatyczne 2+1		
Złącze do powietrza	-	Standard		
MASY I WYMIARY				
Maksymalna masa robocza	kg	4250	4800	
Długość z przednimi obciążnikami	mm	4291	4531	
Szerokość	mm	2040*		
Wysokość	mm	2751-2821	2847-2917	
Rozstaw osi	mm	2391	2507	

*w zależności od wybranych opon.